



## Weiche Muffe für SuperFlex Schläuche

### Anwendungen

- Industriesauger, Staubsauger

### Eigenschaften

- leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit

- RoHS konform

### Temperaturbereich

- 20°C bis 70°C
- kurzzeitig bis 80°C

### Konstruktion, Werkstoff

Wandung: hochwertiges Weich-PVC

### Liefervarianten

- weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
- schwarz (Standard)

Passend zu Schlauch  
SuperFlex: 372

Empf. Stutzen Ø mm	Empf. Stutzen- länge mm	Einschraub- tiefe Schlauch mm	Gesamt- länge mm	Gewicht kg/Stk.	Passend zu Schlauch Ø-Innen mm	Bestellnummer
--------------------------	----------------------------------	--	------------------------	--------------------	---	---------------

### Passend zu Schlauch 372-....-0000

25	50	45	100	0,050	25	226-0025-0000
32	50	45	100	0,060	32	226-0032-0000
38	50	45	100	0,070	38	226-0038-0000
41	50	45	100	0,070	41	226-0041-0000
44	50	45	100	0,080	44	226-0044-0000
51	50	45	100	0,090	51	226-0051-0000
63	50	45	100	0,130	63	226-0063-0000
70	45	45	100	0,150	70	226-0070-0000
76	45	45	100	0,170	76	226-0076-0000

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Alle angegebenen Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie unseren Technischen Anhang unter [www.norres.com](http://www.norres.com).

Weitere Technische Daten unter [www.norres.com](http://www.norres.com). Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.

**Vibraplast AG**

Wittenwilerstrasse 25, 8355 Aadorf

+41 (0) 52 368 00 50 / [info@vibraplast.ch](mailto:info@vibraplast.ch) / [www.vibraplast.ch](http://www.vibraplast.ch)

