



Anschlussteile zum Verbinden und Befestigen von Metallschläuchen

Eigenschaften

- RoHS konform
- Flansch 205: zylindrischer Stutzen mit drehbarem Flansch, einseitige Erweiterung zum Einschieben des Metallschlauches

Konstruktion, Werkstoff
Edelstahl (INOX)

Liefervarianten

weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Passend zu Schlauch
METAL HOSE: 375; 375 HT; 376 INOX; 377 REIN-FORCED

Anzahl-Ø Schrauben- löcher	s mm	b mm	k mm	d1 mm	a mm	l mm	Gewicht kg/Stk.	Passend zu Schlauch Ø-Innen mm	Bestellnummer
----------------------------------	---------	---------	---------	----------	---------	---------	--------------------	---	---------------

Flansch 205 Edelstahl (INOX)									
4x9,5	1,00	6	89	115	40	70	0,480	50	205-0050-1100
4x9,5	1,00	6	99	125	40	80	0,550	60	205-0060-1100
4x9,5	1,00	6	110	133	40	80	0,610	70	205-0070-1100
4x9,5	1,00	6	118	142	40	80	0,670	80	205-0080-1100
4x9,5	1,00	6	139	162	50	100	0,870	100	205-0100-1100
4x9,5	1,00	6	165	187	50	100	1,030	120	205-0120-1100
4x9,5	1,00	6	165	187	50	100	1,040	125	205-0125-1100
8x11,5	1,00	6	182	212	60	120	1,340	140	205-0140-1100
8x11,5	1,25	6	219	252	60	120	1,830	180	205-0180-1100
8x11,5	1,25	6	241	273	60	130	2,100	200	205-0200-1100
8x11,5	1,25	6	292	323	60	130	2,580	250	205-0250-1100
8x11,5	1,50	6	349	383	60	140	4,480	300	205-0300-1100

Montage; (bitte wählen Sie den Schlauch einzeln aus); Poppnieten

205-0000-2905

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Alle angegebenen Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie unseren Technischen Anhang unter www.norres.com.

Weitere Technische Daten unter www.norres.com. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.

Vibraplast AG

Wittenwilerstrasse 25, 8355 Aadorf

+41 (0) 52 368 00 50 / info@vibraplast.ch / www.vibraplast.ch

