

# Technisches Datenblatt

**EPDM, 65+-5 Sh.A schwarz UL 94 /  
DIN 4102:B2 Brandschutz**

**Werkstoff** EPDM  
**Normbezeichnung** EPDM

## Eigenschaften

Härte Shore A	DIN ISO 7619-1	60 - 70	<b>SHA</b>
Farbe		schwarz	
Dichte		1,47	<b>g/cm<sup>3</sup></b>
Temperaturbereich		-35 - +100	<b>°C</b>
Reißfestigkeit DIN 53504		4	<b>MPa</b>
Reißdehnung DIN 53504		400	<b>%</b>
Druckverformungsrest ISO 815		70h, 70°C =	<b>36 %</b>
Ölbeständigkeit		nicht empfohlen	
Benzinbeständigkeit		nicht empfohlen	
Säurebeständigkeit		bedingt	
Laugenbeständigkeit		bedingt	
Ozonbeständigkeit		gut	
Entsprechend Spezifikation		UL 94:	<b>V0</b>
Entsprechend Spezifikation		Brandverhalten Din	4102: <b>B2</b>
Weiterreißfestigkeit DIN 53515		25 N/mm	

## Vibraplast AG

Wittenwilerstrasse 25, 8355 Aadorf  
+41 (0) 52 368 00 50 / info@vibraplast.ch / www.vibraplast.ch

