

## Gummiplatten aus Recyclinggummi Platten beidseitig offen



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Matten aus recyceltem Kautschuk (SBR) mit PU gebunden für die verschiedensten Einsatzzwecke

- Sportböden in Fitnesscentern
- Auskleidung Pferdeboxen
- Schiessstände
- Garderoben
- Eishallen
- Verrottungsfest, Elastisch, Trittschalldämmend

Lager-Farbe uni schwarz, wahlweise auch schwarz/bunt lieferbar

|                                    |  |                       |
|------------------------------------|--|-----------------------|
| Farbe                              | schwarz  |                       |
| Raumgewicht                        | Ca. 980 kg/m <sup>3</sup>  |                       |
| Reissfestigkeit                    | >150 N/mm <sup>2</sup>   | DIN 53455             |
| Temperaturbeständigkeit            | -30°C - +80°C  |                       |
| Massänderung nach Wärmeeinwirkung  | Längs 0.15%, Quer 0.0%, Schlüsselung 0%  | EN 434                |
| Wärmeleitfähigkeit 10° C/d = 50 mm | 0.17 W (mK)  | EN 12667              |
| Brandverhalten                     | Normal entflammbar B2  | EN 13501              |
| Trittschallverbesserung            | 6 mm – 17 db,<br>8 mm – 18 db  | EN ISO 10140          |
| Rutschhemmung/Gehsicherheit        | Klasse R10<br>KLASSE DS (sicher)   | DIN 51130<br>EN 14041 |
| Elektrische Eigenschaften          | -0.7 kV (antistatisch)   | EN 1815               |
| Wasserdampfdiffusion               | Dampfdurchlässig   |                       |
| Chemisches Verhalten               | Resistent gegen Wasser, zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen, chemisch neutral, UV-beständig | EN423                 |

**LIEFERFORMEN:** Rollen, Zuschnitte

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen.